

TECHNICKÉ ÚDAJE TY404 bez kabíny	WEIFANG AGROMASTER
MOTOR	
Označenie	4L23BT
Počet valcov	4
Objem	2470
Max. Výkon - kW	29,4
Menovité otáčky motora - ot/min	2400
Typ	vertikálny 4 taktný
Palivo	motorová nafta
Chladenie	kvapalinou
Regulácia motora	mechanická
Vzduchový filter	mokrý s bezpečnostnou vložkou
Tlmič a výfuk	s horizontálnym výfukom na pravej strane
Objem palivovej nádrže - litrov	30
PREVODOVKA	
Hlavná spojka	mechanicky ovládaná 1 alebo 2 stupňová
Reverzácia	mechanická
5 rýchlostná synchronizovaná x 2	8 vpred / 2 vzad
Maximálna rýchlosť - km/h	29
Uzávierka zadného diferenciálu	mechanicky ovládaná
BRZDY A RIADENIE	
Brzdny účinok	hlavná prevodovka
Brzdy prívesu	pneumatické
Riadenie	hydrostatické
Vytáčací uhol	55°
PREDNÁ NÁPRAVA	
Zopnutie pohonu prednej nápravy	mechanicky ovládané
Zopnutie uzávierky diferenciálu	mechanicky ovládané
Predné závažie - kg	Max 100
ZADNÝ VÝVODOVÝ HRIADEL'	
Spojka	Suchá spojka
Otáčky - ot/min	540 / 720
Ovládanie kardanu	mechanické ovládanie
HYDRAULICKÝ SYSTÉM	
Zadný trojbodový záves	mechanická regulácia
Maximálna zdvižná sila - kg	3000
Výkon hydraulického čerpadla - lit./min	40
Počet hydraulických okruhov	1 / 2 / 3 voliteľné
Zadné ramená	guľové upínanie
MIESTO VODIČA	
Ochrana	Ochranný rám

Prístrojový panel	analogový
Sedadlo vodiča	mechanicky nastavované
ROZMERY A HMOTNOSTI	
ROZMERY	* rozmery predných / zadných pneumatík R14 / R20 *
Rázvor - mm	1600
Dĺžka bez spodných ramien - mm	2700
Výška bez rámu - mm	1250
Maximálna šírka - mm	1200 / 1400
Svetlá výška - mm	270
HMOTNOSTI - Pohotovostná hmotnosť	
Na prednej náprave - kg	450
Na zadnej náprave - kg	900
Pohotovostná hmotnosť spolu - kg	1350
HMOTNOSTI - Maximálna povolená hmotnosť	
Na prednej náprave - kg	1000
Na zadnej náprave - kg	1800
Celková povolená hmotnosť - kg	3400
Rozchod zadnej nápravy - mm	1100
Rozchod prednej nápravy - mm	1000
Polomer otáčania - mm	2,4
OSTATNÉ	
Akumulátor	12V / 80AH
Osvetlenie predné	parkovacie, stretávacie, diaľkové, smerové
Osvetlenie zadné	obrysové, brzdové, smerové
Osvetlenie pracovné	predné, zadné
Osvetlenie výstražné	mechanický odnímateľný maják - oranžový
NÁPRAVY	
Druh kolies	diskové
Počet náprav	2
Poháňaných náprav	2
Rozmer diskov a pneumatík na prednej náprave	6 R12
Rozmer diskov a pneumatík na zadnej náprave	9,5 R16
Povolené rozmery diskov a pneumatík predná náprava	6 R14
Povolené rozmery diskov a pneumatík zadná náprava	9,5 R20
PRIPOJENIE VLEKU	
Záves	polohovateľný
Uchytenie	horizontálny a vertikálny kolík
Maximálna záťaž na záves - kg	3000
Maximálna hmotnosť v ťahu - kg	5000
Pripojenie vzduchu	rýchlospojka
Pripojenie hydrauliky	rýchlospojka

