

TECHNICKÉ ÚDAJE	TY254 bez kabíny	WEIFANG AGROMASTER
MOTOR		
Označenie		KM385BT
Počet valcov		3
Objem		1530
Max. Výkon - kW		18,4
Menovité otáčky motora - ot/min		2300
Typ		vertikálny 4 taktný
Palivo		motorová nafta
Chladenie		Kvapalinou
Regulácia motora		mechanická
Vzduchový filter		mokrý s bezpečnostnou vložkou
Tlmič a výfuk		s horizontálnym výfukom na pravej strane
Objem palivovej nádrže - litrov		25
PREVODOVKA		
Hlavná spojka		mechanicky ovládaná 1 alebo 2 stupňová
Reverzácia		mechanická
5 rýchlostná synchronizovaná x 2		8 vpred / 2 vzad
Maximálna rýchlosť - km/h		29
Uzávierka zadného diferenciálu		mechanicky ovládaná
BRZDY A RIADENIE		
Brzdny účinok		hlavná prevodovka
Brzdy privesu		pneumatické
Riadenie		hydrostatické
Vytáčací uhol		55°
PREDNÁ NÁPRAVA		
Zopnutie pohonu prednej nápravy		mechanicky ovládané
Zopnutie uzávierky diferenciálu		mechanicky ovládané
Predné závažie - kg		Max 100
ZADNÝ VÝVODOVÝ HRIADEL'		
Spojka		Suchá spojka
Otáčky - ot/min		540 / 720
Ovládanie kardanu		mechanické ovládanie
HYDRAULICKÝ SYSTÉM		
Zadný trojbodový záves		mechanická regulácia
Maximálna zdvižná sila - kg		3000
Výkon hydraulického čerpadla - lit./min		40
Počet hydraulických okruhov		1 / 2 / 3 voliteľné
Zadné ramená		guľové upínanie
MIESTO VODIČA		
Ochrana		Ochranný rám

Prístrojový panel	analogový
Sedadlo vodiča	mechanicky nastavované
ROZMERY A HMOTNOSTI	
ROZMERY	* rozmery predných / zadných pneumatík R12 / R16 *
Rázvor - mm	1600
Dĺžka bez spodných ramien - mm	2600
Výška bez rámu - mm	1200
Maximálna šírka - mm	1200 / 1400
Svetlá výška - mm	250
HMOTNOSTI - Pohotovostná hmotnosť	
Na prednej náprave - kg	450
Na zadnej náprave - kg	900
Pohotovostná hmotnosť spolu - kg	1350
HMOTNOSTI - Maximálna povolená hmotnosť	
Na prednej náprave - kg	1000
Na zadnej náprave - kg	1800
Celková povolená hmotnosť - kg	3400
Rozchod zadnej nápravy - mm	1100
Rozchod prednej nápravy - mm	1000
Polomer otáčania - mm	2,4
OSTATNÉ	
Akumulátor	12V / 80AH
Osvetlenie predné	parkovacie, stretávacie, diaľkové, smerové
Osvetlenie zadné	obrysové, brzdové, smerové
Osvetlenie pracovné	predné, zadné
Osvetlenie výstražné	mechanický odnímateľný maják - oranžový
NÁPRAVY	
Druh kolies	diskové
Počet náprav	2
Poháňaných náprav	2
Rozmer diskov a pneumatík na prednej náprave	6 R12
Rozmer diskov a pneumatík na zadnej náprave	9,5 R16
Povolené rozmery diskov a pneumatík predná náprava	6 R14
Povolené rozmery diskov a pneumatík zadná náprava	9,5 R20
PRIPOJENIE VLEKU	
Záves	polohovateľný
Uchytenie	horizontálny a vertikálny kolík
Maximálna záťaž na záves - kg	3000
Maximálna hmotnosť v ťahu - kg	5000
Pripojenie vzduchu	rýchlospojka
Pripojenie hydrauliky	rýchlospojka

